


RATED VOLTAGE 定格電圧	24 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	14 V DC ~ 27.6 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.57 A AT 24 V DC (DC24 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	9800 min ⁻¹ AT 24 V DC (NOMINAL) (中心値) (DC24 Vにて)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上(注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	54 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 110 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

NOTE:

- 注
- MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
 - MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES
AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
 - MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF
LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
 - PRINT PRODUCT NAME, MODEL No.,
MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES



		承認 APPROVED BY M.MURATA 14-03-13		24 V H SPEED Hスピード	
		単位 UNIT m m		審査 CHECKED BY T.O.NAKAMURA 14-03-13	
B E0138614		14-03-04		名称 TITLE San Ace 60(9G) RIBBED	
A 新規作成 P.OCAMPO		10-02-09		設計 DESIGNED BY K.NISHIMAKI 14-03-04	
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE		図番 DWG NO.	REV.
				9G0624H102	B
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD.		SANYO DENKI CO.,LTD. ISSUED		00744100	

A3G-F1

00744100